

Fiche produit

Caractéristiques

SBP16KRMI4U

APC, By Pass externe APC 230V 100A Hardwire input (3) 30A Hardwire Output



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



Généralités

Equipement inclus	Guide d'installation Fixations pour montage en rack Manuel utilisateur
-------------------	--

Physique

Couleur	Noir
Profondeur	67,3 cm
Hauteur	17,8 cm
Poids du produit	21,82 kg
Largeur	43,2 cm

Entrée

Fréquence réseau	50/60 Hz
Number of input connectors	1 cablage sur bornier 3-wire (H N + E) 1 cablage sur bornier 4 fils (3PH + G)
Nombre de câbles	1
Max line current	100 A
Input current limits	100 A
Load Capacity	20000 VA
Load Power Factor Range	0...1
Tension d'entrée	230 V

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	100 A
Output connector type	Cablage sur bornier 3-wire (H N + E) 3
Type de protection	Disjoncteur
Rendement	99 %
Output voltage	230 V

Conformité

Certifications du produit	CSA GOST
Normes	EN 60950 IEC 60950 IEC 60950 UL 1778

Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	-20...45 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...15000 ft
Température ambiante de stockage	-40...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	31,82 kg
Hauteur de l'emballage 1	30,5 cm
Largeur de l'emballage 1	61 cm
Longueur de l'emballage 1	99,1 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non conforme
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans (pièces)
----------	----------------