

Fiche technique du produit

Spécifications



Panneau de contournement Bypass de maintenance APC, 230 V, 125 A,

SBP20KRM14U

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Tension d'entrée principale	220 V 230 V 240 V 380 V 3 phases 400 V 3 phases 415 V 3 phases
Type de produit ou équipement	Kit de dérivation
Tension de sortie principale	230 V
Autre tension de sortie	220 V 240 V
Nombre d'unité de rack	4U
Nombre de câbles	1
Équipement fournis	Guide d'installation Supports de montage en rack Manuel utilisateur
Gamme de produit	Smart-UPS Accessoires

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	178 mm
Largeur	432 mm
Profondeur	572 mm
Poids Net	18,78 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	Plus bas
Mode d'installation	Monté en rack

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de connecteurs d'entrée	1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) 1 câblage sur bornier 5 fils (3P + N + T)
Courant de ligne max	125 A
Limites du courant d'entrée	125 A
Capacité de chargement	20000 VA
Facteur de puissance	0...1

Sortie

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Consommation de courant maximale	125 A
Nombre de prises d'alimentation	8 CEI 60320 C19
Type de protection	Disjoncteur
Rendement	99 %

Conformité

Certifications du produit	CSA GOST
---------------------------	-------------

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...50 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...15000 ft
Température ambiante pour le stockage	-40...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0...15240 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	30,5 cm
Largeur de l'emballage 1	84,3 cm
Longueur de l'emballage 1	61 cm
Poids de l'emballage (Kg)	31,36 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

🔄 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	780cb2d6-f852-4c3c-987f-e705629194ca
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Batterie amovible	Remplaçable par utilisateur
Reprise	Oui
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

