

Fiche produit

Caractéristiques

SBP3000RMHW

APC, Bypass panel 230V 16A BBM Hardwire



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



Généralités

Equipement inclus	Manuel utilisateur Fixations pour montage en rack
-------------------	--

Physique

Couleur	Noir
Profondeur	7,6 cm
Hauteur	8,9 cm
Poids du produit	2,27 kg
Largeur	43,2 cm

Entrée

Fréquence réseau	50/60 Hz
Tension admissible	220...240 V
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Load Capacity	3000 VA
Load Power Factor Range	0...1
Tension d'entrée	230 V

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC Jumpers
Output connector type	Cablage sur bornier 3-wire (H N + E) 1
Type de protection	Disjoncteur
Longueur du cordon	1,00 m
Rendement	99 %
Output voltage	230 V

Conformité

Certifications du produit	VDE
---------------------------	-----

Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...15000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,45 kg
Hauteur de l'emballage 1	15,1 cm
Largeur de l'emballage 1	46,3 cm
Longueur de l'emballage 1	29,5 cm
Nb produits dans l'emballage 3	56

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------