

Fiche produit

Caractéristiques

SBP3000RMI

APC, Bypass panel 230V 16A BBM IEC C20 input (6) IEC C13 (1) C19 output



Présentation

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|-----------|----------------------------------|



Généralités

| | |
|-------------------|--|
| Equipement inclus | Manuel utilisateur Fixations pour montage en rack |
|-------------------|--|

Physique

| | |
|-------------------|---------|
| Longueur de câble | 2,50 m |
| Couleur | Noir |
| Profondeur | 7,6 cm |
| Hauteur | 8,9 cm |
| Poids du produit | 2,09 kg |
| Largeur | 43,2 cm |

Entrée

| | |
|-------------------------|---------------|
| Fréquence réseau | 50/60 Hz |
| Plug standard | IEC 60320 C20 |
| Nombre de câbles | 1 |
| Tension admissible | 220...240 V |
| Max line current | 16 A |
| Input current limits | 16 A |
| Load Capacity | 3000 VA |
| Load Power Factor Range | 0...1 |
| Tension d'entrée | 230 V |

Sortie

| | |
|--------------------------------------|---|
| Maximum Total Current Draw per Phase | 16 A |
| Number of power socket outlets | 6 IEC 60320 C13 1 IEC Jumpers 1 IEC 60320 C19 |
| Nombre de prises d'alimentation | 7 |
| Type de protection | Disjoncteur |
| Longueur du cordon | 1,00 m |

| | |
|----------------|-------|
| Rendement | 99 % |
| Output voltage | 230 V |

Conformité

| | |
|---------------------------|-----|
| Certifications du produit | VDE |
|---------------------------|-----|

Environnemental

| | |
|--|-------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 0...40 °C |
| Humidité relative | 0...95 % |
| Altitude de fonctionnement | 0...15000 ft |
| Température ambiante de stockage | -15...45 °C |
| Humidité relative de stockage | 0...95 % |
| Altitude de stockage | 0,00...15240,00 m |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 3,91 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 15,1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 46,3 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 29,5 cm |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 56 |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------|--|
| Directive RoHS UE | En cours d'investigation |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
|----------|-----------------------------------|