

Fiche produit

Caractéristiques

SBP5000RMI2U

APC - ByPass externe - 230V 50A IEC320 C20/HW input IEC-320 Output- (2) C19



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Généralités

Equipement inclus	Panneau de raccordement fixe Guide d'installation Fixations pour montage en rack Manuel utilisateur Pattes de fixation murale
-------------------	---

Physique

Couleur	Noir
Profondeur	66 cm
Hauteur	8,9 cm
Poids du produit	11,36 kg
Largeur	43,2 cm

Entrée

Fréquence réseau	50/60 Hz
Number of input connectors	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
Plug standard	IEC 60320 C20
Nombre de câbles	1
Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Load Capacity	7680 VA
Load Power Factor Range	0...1
Tension d'entrée	230 V

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	32 A
Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Type de protection	Disjoncteur
Rendement	99 %
Output voltage	230 V

Conformité

Certifications du produit	CSA GOST
Normes	EN/CEI 62040-1 UL 1778

Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	-20...50 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...15000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	23,18 kg
Hauteur de l'emballage 1	20,3 cm
Largeur de l'emballage 1	61 cm
Longueur de l'emballage 1	99,1 cm
Nb produits dans l'emballage 3	10

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans (pièces)
----------	----------------