Fiche technique du produit

Spécifications



Easy Rack PDU, Basic, verticale, triphasée, 22 kW, 400 V, 32 A, 30 prises C13 et 12 prises C19, norme CEI 60309 (32 A, 400 VCA, 3P+N+PE)

SEP6157G

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	PDU
Main Input Voltage	400 V CA triphasé
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Main Output Voltage	230 V
Nombre de prises d'alimentation	42 CEI 60320 C13
Type du PDU	Basique
Nombre d'unité de rack	0U
Nombre de câbles	1
Equipement fournis	Manuel d'installation

Complémentaires

Emplacement de montage	Côté
Mode d'installation	Monté en rack
Position de montage	Verticale
Hauteur	56 mm
Largeur	56 mm
Profondeur	1800 mm
Poids Net	4,85 kg

Environnement

Certifications du produit	CE
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,600 cm
Largeur de l'emballage 1	17,000 cm
Longueur de l'emballage 1	196,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	6,187 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**4 619 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**62 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**33 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**4 514 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**10 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Numéro SCIP	**2a96a492-2696-4cc2-8384-af88cc944b1f**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**52**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**

Image of product / Alternate images

Alternative

Fiche technique du produit

SEP6157G





Fiche technique du produit

SEP6157G

