Fiche technique du produit

Spécifications



BMS - sonde analogique medium blanche 0..10V - 4..20mA

SLASXXX

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Capteur
Type de mesure	Température
Application de l'appareil	HVAC Régulation de la température
Tenue à la flamme	UL94-V0
Degré de protection IP	IP20
Emplacement	Espace vital
Profondeur	24 mm
Hauteur	115 mm
Largeur	85 mm
Normes	UL 916 FCC partie 15 classe B
Couleur	Blanc
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…50 °C
Humidité relative	0…95 %
Type de capteur	Thermistance T3 10 kOhms
Finition de la surface	Mat
Nom du produit	SmartX Living Space Sensor
Gamme	SpaceLogic

Complémentaires

Présentation du produit	Produit complet
Mode de raccordement	Vis - 2 câble(s) (AWG 24...AWG 18)
Compatibilité de gamme	EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller contrôleurs programmables
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Type d'afficheur	Sans afficheur
Protocole de port de communication	- - 2 fils

Environnement

Plage de mesure	Température 0...50 °C
Certifications du produit	CE se conformer à EN 61000-6-3 RCM EAC ICES-003

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,800 cm
Largeur de l'emballage 1	9,700 cm
Longueur de l'emballage 1	14,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	138,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,248 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**44 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**44 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**19018439-8feb-4046-94d2-802967081030**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**2**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**