Fiche technique du produit

Spécifications



BMS - sonde communicante medium blanche 0..10V - 4..20mA

SLPSXXX

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Capteur de température
Type de mesure	Température
Application de l'appareil	HVAC Régulation de la température Contrôleur de vitesse du ventilateur
Emplacement	Espace vital
Support de montage	Montage mural
Profondeur	24 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	115 mm
Fréquence du réseau	50 Hz 60 Hz
Normes	UL 916 FCC partie 15 classe B
Couleur	Blanc
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…50 °C
Humidité relative	0…95 %
Type de capteur	Émetteur
Finition de la surface	Mat
Nom du produit	Unité d'ambiance SpaceLogic
Fonction disponible	Avec capteur de température
Gamme	SpaceLogic

Complémentaires

Présentation du produit	Produit complet
Mode de raccordement	Borne à vis - 2 câble(s) (AWG 24...AWG 18)
Compatibilité de gamme	EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller contrôleurs programmables
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
[Us] tension d'alimentation	24 V CA 50...60 Hz 20...30 V CC
Type d'afficheur	Sans afficheur
Protocole de port de communication	BACnet Modbus
Support port de communication	RS485

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Précision de mesure	Typique +/- 0,2 %

Environnement

Plage de réglage de la température	10…35 °C 0…50 °C
Plage de mesure	Température 0...50 °C
Certifications du produit	CE se conformer à EN 61000-6-2 CE se conformer à EN 61000-6-3 CE se conformer à EN 61326-1 RCM EAC ICES-003 CULus

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	14,2 cm
Largeur de l'emballage 1	9,8 cm
Longueur de l'emballage 1	5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	180 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**79 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**44 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**34 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**19018439-8feb-4046-94d2-802967081030**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**2**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**