

Fiche technique du produit

Spécifications

APC Smart-UPS C 2 000 VA, écran LCD, RM 2U 230 V



SMC2000I-2U

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
--------------	---

Principales

Main input voltage	230 V CA monophasé
Input connection	IEC 60320 C20
Efficiency at full load	180...287 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Output voltage	230 V CA monophasé
Rated power in W	1300 W
Rated power in VA	2000 VA
Output connection	6 IEC 60320 C13 2 CEI cavaliers
Harmonic distortion	Moins de 5 %
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Maximum configurable power in W	1300 W
Transfer time	8 ms (standard) : 10 ms maximum
UPS topology	Interactif
Waveform type	Sinusoïde
Output frequency	50 Hz synchronisation vers réseau
Batterie de remplacement	APCRBC159

Graphiques

Autonomie	View Runtime Graph
-----------	------------------------------------

Complémentaires

Battery type	Au plomb interne inclus
Control panel	Console LCD multifonction d'état et de contrôleur
Free slot	0
Alarm	Alarme lors du passage en mode batterie : alarme de batterie faible distinctive : délais configurables
UPS connectivity	Port série Port USB

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Surge energy rating	300 J
Noise filtering	Antiparasite continu multipôle: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
Number of rack unit	2U
Number of cables	1
Color	Noir
Height	89 mm
Width	480 mm
Depth	470 mm
Product weight	26,2 kg
Mounting location	Façade
Mounting preference	Plus bas
Mounting mode	Monté en rack
Two post mountable	1
USB compatible	Yes
Mounting mode	Monté en rack avec kit inclus
Provided equipment	CD avec logiciel CD de documentation Guide d'installation Supports de montage en rack Câble USB
Number of power modules	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	Entry level
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS
Product or component type	Uninterruptible Power Supply (Onduleur)

Environnement

Product certification	C-Tick CE EAC GOST IRAM SABS VDE UK PSTI
Marking	Marquage GS
Standard	EN/IEC 62040-1 :2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2 :2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2 :2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage altitude	0...15240 m
Relative humidity	0...95 %
Storage relative humidity	0...95 %
Acoustic level	42 dBA

Heat dissipation	81 Btu/h
Operating altitude	0...10000 ft

Batteries & durée de fonctionnement

Battery type	Batterie au plomb scellée
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 H
RBC quantity	1
Battery life	3...5 année(s)
Battery charging power	144 W nominal

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	25 cm
Largeur de l'emballage 1	60 cm
Longueur de l'emballage 1	59 cm
Poids de l'emballage (Kg)	30,16 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	1 802 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	1 004 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	12 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	783 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	3 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	15 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	58
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Remplaçable par utilisateur
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

