

Fiche technique du produit

Spécifications



APC Smart-UPS 750VA 120V MARINE

SMT750X93

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Main input voltage	120 V CA monophasé
Input connection	NEMA 5-15P
Efficiency at full load	82...144 V 120 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz
Output voltage	120 V CA monophasé
Rated power in W	500 W
Rated power in VA	750 VA
Output connection	6 NEMA 5-15R
Harmonic distortion	Moins de 5 %
Maximum configurable power in VA	750 VA
Maximum configurable power in W	500 W
Transfer time	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
UPS topology	Interactif
Waveform type	Sinusoïde
Full load runtime	00:05:00
Half load runtime	00:15:00
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz pour 60 Hz nominal synchronisation vers réseau

Complémentaires

Battery type	Au plomb interne inclus
Control panel	Affichage d'état par LED avec graphiques à barres indiquant la charge et le niveau de la batterie, ainsi que les indicateurs « En marche », « Sur batterie », « Remplacer la batterie » et « Surcharge »
Free slot	0
Software compatibility	IT Expert Secure NMC System PowerChute Network Shutdown Data Center Expert PowerChute Serial Shutdown
UPS connectivity	Port série Port USB
Surge energy rating	593 J
Noise filtering	Antiparasite continu multipôle: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
Number of cables	1
Height	161 mm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Width	138 mm
Depth	369 mm
Product weight	12,5 kg
Mounting location	Façade
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Non montable en rack
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Tour
Provided equipment	Manuel utilisateur
Number of power modules	0
Additional specification	Conformité TAA
Redundant	No
Product or component type	Uninterruptible Power Supply (Onduleur)

Environnement

Product certification	CSA C22.2 No 107.1
Marking	UL
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-20...55 °C
Storage altitude	0...15000 m
Relative humidity	0...95 %
Storage relative humidity	0...95 %
Acoustic level	41 dBA
Heat dissipation	90 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Batteries & durée de fonctionnement

Battery type	Batterie au plomb scellée
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 H
RBC quantity	1
Battery life	3...5 année(s)
Battery charging power	15 W nominal

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	30,1 cm

Largeur de l'emballage 1	49,9 cm
Longueur de l'emballage 1	27,8 cm
Poids de l'emballage (Kg)	14,02 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24 Batterie 36 ASI
--------------------	--------------------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	548 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	381 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	9 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	142 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	14 kg CO2 eq.

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Remplaçable par utilisateur
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

