

Fiche produit

Caractéristiques

SPKVP162404

SM6 - Pièce de rechange - VPIS 10.7 μ A -
Voyant Présence de Tension



Principales

Gamme de produit	SM6-24
Compatibilité de gamme	SM6-24 Easergy
Type de produit ou équipement	Indicateur de présence de tension
Nom de l'appareil	VPIS V2
Mode d'installation	Suspendu
Emplacement de montage	Mécanisme de fonctionnement
Type de vis	M3
Normes	CEI 62271-206

Complémentaires

Type de lampe	LED
Unité de concordance de phase	VPI62421
Robustesse mécanique	Impacts hors tension - 2 joules se conformer à CEI 61958-1 Impacts hors tension - 3 impacts aux endroits les plus faibles se conformer à CEI 60068-2-75
Dimensions de la découpe	32 x 53 mm
Poids du produit	0,08 kg
Hauteur	35 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	40 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...85 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Compatibilité électromagnétique	Décharge électrostatique: (tests d'immunité - perturbations rayonnées) ,critère B,8 kV air, 6 kV contact se conformer à CEI 6100-4-11 Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés: (tests d'immunité - perturbations transmises par conduction) ,critère A,10 V/m, 80 MHz...3 GHz se conformer à CEI 61000-4-3 Transitoire rapide en salves: (tests d'immunité - perturbations transmises par conduction) ,critère B,2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 Onde oscillatoire amortie: (tests d'immunité - perturbations transmises par conduction) ,critère B,1 kV se conformer à CEI 61000-4-18 Champ magnétique à la fréquence d'alimentation: (tests d'immunité - perturbations rayonnées) ,critère B,100 A/m se conformer à CEI 61000-4-8 Immunité aux chutes de tension: (tests d'immunité - perturbations transmises par conduction) ,critère B,1 se conformer à CEI 61000-4-11

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	15 cm
Longueur de l'emballage 1	21 cm
Poids de l'emballage 1	80 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------