

Fiche produit

Caractéristiques

SR1192XBP

Smart-UPS on-line SR1 - pack batterie pour onduleur - 3/10kVA



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Généralités

Equipement inclus	Guide d'installation Manuel utilisateur
-------------------	--------------------------------------------

Physique

Nombre d'unité de rack	3U
Couleur	Noir
Profondeur	66 cm
Hauteur	13 cm
Poids du produit	90,91 kg
Largeur	43,2 cm

Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Batteries & durée de fonctionnement

Modules de batteries par chaîne	16
Montage de l'appareil	Bloc de batteries autonome
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées	4
Créneau de batterie vide	0
Quantité RBC™	2
Informations complémentaires	Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
Tension de la batterie	192V

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	101,36 kg
Hauteur de l'emballage 1	41,3 cm
Largeur de l'emballage 1	60 cm
Longueur de l'emballage 1	100 cm
Nb produits dans l'emballage 3	4

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement, optional on-site warranties available, Garanties étendues en option
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------