Fiche technique du produit

Spécifications

Smart-UPS on-line SR1 - pack batterie - onduleur 1 - 2kVA

SR148XBP

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Bloc-batterie Externe
Nombre d'unité de rack	3U
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement fournis	Guide d'installation Manuel utilisateur
Gamme de produit	Smart-UPS SR1
Batterie de remplacement	APCRBC140

Batteries & durée de fonctionnement

Modules de batteries par chaîne	16
Montage de l'appareil	Bloc de batterie autonome
Nombre d'emplacement batteries pré-installées	4
Nombre d'emplacement de batterie libre	0
Nombre de quantité de batterie de rechange	2
Informations complémentaires	Remplacez toutes les batteries ensemble (internes et externes) en une seule fois
Tension de la batterie	192V

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	130 mm
Largeur	432 mm
Profondeur	660 mm
Poids Net	34,02 kg
Mode d'installation	Monté en rack avec kit
Compatible USB	No

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…40 °C
Humidité relative	0…95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante pour le stockage	-15…45 °C
Humidité relative de stockage	0…95 %

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Altitude de stockage	0…15240 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	29,000 cm
Largeur de l'emballage 1	65,000 cm
Longueur de l'emballage 1	60,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	32,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**464 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**375 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**25 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**29 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**112 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**35 kg CO2 eq.**

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	**15 %**
Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**3cb16bb2-6c00-469c-b9cb-76c89754d96d**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**48**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Batterie amovible	**Remplaçable par utilisateur**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative