

Fiche produit Caractéristiques

SRT192RMBPM

Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack - Marine





Présentation

Lead time Généralement disponible en stock



Généralités

Carte de garantie	Equipement inclus	Guide d'installation Carte de garantie	
-------------------	-------------------	---	--

Physique

3U	
Noir	
68,27 cm	
13 cm	
91 kg	
43,2 cm	
	Noir 68,27 cm 13 cm 91 kg

Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	040 °C	_
Humidité relative	095 % non-condensing	_
Altitude de fonctionnement	010000 ft	_
Température ambiante de stockage	-1545 °C	_
Humidité relative de stockage	095 % sans condensation	_
Altitude de stockage	0,0015240,00 m	_

Batteries & durée de fonctionnement

Bloc de batteries autonome
Batterie au plomb scellée
0
0
2
192V

Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	105,5 kg	
Hauteur de l'emballage 1	42 cm	
Largeur de l'emballage 1	60 cm	
Longueur de l'emballage 1	100 cm	
Nb produits dans l'emballage 3	1	

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
Garantie	z ans, reparation ou remplacement