

Fiche technique du produit

Spécifications



Easy UPS SRV RM - 192V - pack batterie pour onduleur 10kVA bornier phase+neutre

SRV192RBP-9A

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Bloc-batterie Externe
Nombre d'unité de rack	2U
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement fournis	Manuel utilisateur Supports de montage en rack Câble de batterie
Gamme de produit	Smart-UPS Battery Systems

Batteries & durée de fonctionnement

Modules de batteries par chaîne	16
Montage de l'appareil	Montage en rack
Nombre d'emplacement batteries pré-installées	0
Nombre d'emplacement de batterie libre	0
Tension de la batterie	192V

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	86,5 mm
Largeur	438 mm
Profondeur	710 mm
Poids Net	53 kg
Mode d'installation	Monté en rack avec kit
Compatible USB	No

Conformité

Certifications du produit	CE UKCA EAC EN/IEC 62040-1
---------------------------	-------------------------------------

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...3000 m

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Température ambiante pour le stockage	-15...40 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Altitude de stockage	0...15000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	24,5 cm
Largeur de l'emballage 1	56,5 cm
Longueur de l'emballage 1	83,6 cm
Poids de l'emballage (Kg)	59 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	270 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	218 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	15 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	17 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	21 kg CO2 eq.

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui

Image of product / Alternate images

Alternative

