

Fiche technique du produit

Spécifications



Easy UPS SRV - pack batteries pour onduleur tour longue autonomie - 6/10kVA

SRV240BP-9A

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Bloc-batterie Externe
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement fournis	Manuel utilisateur Câble de batterie
Gamme de produit	Easy UPS On-Line

Batteries & durée de fonctionnement

Modules de batteries par chaîne	20
Montage de l'appareil	Fixé au sol
Nombre d'emplacement batteries pré-installées	0
Nombre d'emplacement de batterie libre	0
Tension de la batterie	240 V

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	368 mm
Largeur	190 mm
Profondeur	485 mm
Poids Net	60 kg
Mode d'installation	Non montable en rack
Compatible USB	No

Conformité

Certifications du produit	CE UKCA EAC EN/IEC 62040-1
---------------------------	-------------------------------------

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température ambiante pour le stockage	-15...40 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Altitude de stockage	0...15000 m
----------------------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	60,000 cm
Largeur de l'emballage 1	80,000 cm
Longueur de l'emballage 1	60,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	67,999 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	288 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	233 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	16 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	18 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	237 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	22 kg CO2 eq.

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	48
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

