

Fiche technique du produit

Spécifications



Easy UPS SRV - onduleur 1 ph on-line - 230V - 3kVA - 0 min Rack longue auto

SRVPM3KRIL-E

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Main input voltage	230 V CA monophasé
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	CEI 60320 C20
Efficiency at full load	105...300 V 40% charge 180...285 V pleine charge
Input frequency	40...70 Hz détection automatique
Output voltage	230 V CA monophasé
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	2700 W
Rated power in VA	3000 VA
Output connection	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Bypass type	By-pass interne (automatique et manuel)
Crest factor	3:1
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in W	2700 W
UPS topology	En ligne
Waveform type	Sinusoïde
Efficiency	90 % (pleine charge)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau

Complémentaires

Battery type	Au plomb externe vendu séparément
Control panel	Console LCD multifonction d'état et de contrôleur
Alarm	Alarme lors du passage en mode batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge
UPS connectivity	Port série Port USB Emplacement d'extension disponible
Surge energy rating	600 J
Number of rack unit	2U
Number of cables	1
Color	Noir (RAL 7010)

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Height	86 mm
Width	438 mm
Depth	462 mm
Product weight	9,7 kg
Mounting location	Façade
Mounting preference	Plus bas
Mounting mode	Monté en rack avec kit
USB compatible	No
Mounting position	Horizontal
Mounting mode	Monté en rack avec kit vendu séparément
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS On-Line
Product or component type	Uninterruptible Power Supply (Onduleur)

Environnement

Product certification	CE UKCA TISI
Standard	EN/IEC 62040-1 :2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2 :2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2 :2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-20...50 °C
Storage altitude	0...15000 m
Relative humidity	0...95 % sans condensation
Storage relative humidity	0...95 % sans condensation
Acoustic level	53 dBA
Heat dissipation	1024 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Batteries & durée de fonctionnement

Battery type	Système de batterie externe
Battery voltage	72 V
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Battery charging power	525 W nominal

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Hauteur de l'emballage 1	24 cm
Largeur de l'emballage 1	55,4 cm
Longueur de l'emballage 1	70 cm
Poids de l'emballage (Kg)	13,6 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

