

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony Relay - Relais 2 phases - 280Vca - 6A - 24vcc aleat

SSM2A16BDR

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 1 juil. 2027

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

⚠ Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme de produit	Harmony Solid State Relays
Nom de l'appareil	SSM
Type de produit ou équipement	Relais modulaire sur rail DIN
Nombre de voies	2
Nombre de phases	Monophasé
Mode de commutation de sortie	Commutation tension aléatoire

Complémentaires

Type de configuration produit	Configuration relais
Support de montage	Rail DIN symétrique
[In] courant nominal	6 A
Tension de sortie	24...280 V CA
[Uc] tension circuit de commande	4...32 V CC
Couple de serrage	0,5...0,8 N.m pour entrée 0,5...0,8 N.m pour sortie
Mode de raccordement	Bornes à vis : 1 x 0,3...1 x 1,5 mm ² , (AWG 22...AWG 16) pour entrée Bornes à vis : 1 x 0,3...1 x 2,5 mm ² , (AWG 22...AWG 14) pour sortie
Capacitance maximale	10 pF pour entrée/sortie
Résistance d'isolement	1000 MΩ à 500 V CC
Signalisation locale	DEL (vert) pour état d'entrée
pick-up voltage	4 V CC marche
drop-out voltage	1 V CC arrêt
Courant d'entrée	14...16,87 mA
Type de sortie statique	Sortie SCR Commutation tension aléatoire
Courant de charge	0,15...6 A
Surtension transitoire	600 V
Courant de pointe	715 A pour 16,6 ms 750 A pour 20 mn
Chute de tension maximale	<1,3 V en marche
Puissance moteur hp	0,16 hp 40 °C 240 V CA
Maximum I²t pour la fusion	2560 A².s pour 10 ms à 50 Hz 2330 A².s pour 8,33 ms à 60 Hz

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Courant de fuite maximum	0,1 mA arrêt
dV/dt	500 V/μs arrêt à tension maximale
Temps de réponse	0,5 cycle (arrêt) 0,1 ms (marche)
Facteur de puissance	0,5 (avec charge maximale)
Catégorie de surtension	III
Largeur	18 mm
Hauteur	90,3 mm
test button	Sans bouton de test
Profondeur	84,4 mm
Poids Net	0,09 kg
Présentation du produit	Produit complet

Environnement

Tenue à la flamme	V0 se conformer à UL 94
Tenue diélectrique	2,5 kV CA pour entrée/sortie 2,5 kV CA pour entrée ou sortie du boîtier
Degré de pollution	2
Normes	CEI 62314 CEI 60950-1 CEI 61000
Certifications du produit	UL CSA
Marquage	CE
Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-30...80 °C
Température ambiante pour le stockage	-30...100 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,8 cm
Largeur de l'emballage 1	2 cm
Longueur de l'emballage 1	9,3 cm
Poids de l'emballage (Kg)	102 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	72
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	7,799 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Numéro SCIP

134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0

Directive UE RoHS

[Conforme Par Exemption](#)

Règlementation REACH

[Référence contenant des SVHC au-delà du seuil](#)

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité


[Informations de fin de vie](#)

Reprise

Oui


Encombrements

Dimensions



Courbes de performance

Courbes de déclassement



- A : Courant de charge (ampères)
B : Température ambiante (°C)
1 : Unités multiples, sans distance minimale entre les composants
2 : Une unité installée, distante de plus de 18 mm des composants adjacents

Image of product / Alternate images

Alternative



