Fiche technique du produit

Spécifications

Smart-UPS on-line - transformateur d'isolement d'entrée - 3000VA

SURT001

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs.

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Type de produit ou équipement	Transformateur
Tension de sortie principale	230 V
Autre tension de sortie	220 V
Type de connexion entrée	CEI 60320 C20
Nombre d'unité de rack	3U
Nombre de câbles	1
Equipement fournis	Guide d'installation Matériel de montage Manuel utilisateur
Gamme de produit	Smart-UPS Accessoires

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	130 mm
Largeur	432 mm
Profondeur	660 mm
Poids Net	56,82 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	Plus bas
Mode d'installation	Monté en rack avec kit
Compatible USB	No

Entrée

Limites du courant d'entrée	16 A
Capacité de chargement	3000 VA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	1 CEI cavaliers 1 CEI 60320 C19

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Conformité

Certifications du produit	C-Tick CE
Normes	EN 50091-1 EN 55022 classe B EN 55024 EN 60950 EN 61000-3-2

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…40 °C
Humidité relative	0…95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante pour le stockage	-25…65 °C
Humidité relative de stockage	0…95 %
Altitude de stockage	0…15240 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	34,7 cm
Largeur de l'emballage 1	98 cm
Longueur de l'emballage 1	60,3 cm
Poids de l'emballage (Kg)	63,64 kg
SCC14	10731304217784

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**12 578 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**501 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**6 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**9 540 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**5 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	**15 %**
Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**78ae8215-2bd3-41fb-b73f-2d8ff94b9860**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**65**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative