

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Smart-UPS on-line - transformateur d'isolement d'entrée - 5000VA

SURT002

Statut commercial: Commercialisé

### Présentation

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|

### Principales

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée principale   | 230 V                                                             |
| Type de produit ou équipement | Transformateur                                                    |
| Tension de sortie principale  | 230 V                                                             |
| Autre tension de sortie       | 220 V<br>240 V                                                    |
| Type de connecteurs de sortie | Câblage sur bornier 3 fils (H N + T) for 1 zone(s)                |
| Nombre d'unité de rack        | 3U                                                                |
| Nombre de câbles              | 1                                                                 |
| Équipement fournis            | Guide d'installation<br>Matériel de montage<br>Manuel utilisateur |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Gamme de produit | Smart-UPS Accessoires |
|------------------|-----------------------|

### Physique

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Couleur                | Noir                   |
| Hauteur                | 130 mm                 |
| Largeur                | 432 mm                 |
| Profondeur             | 660 mm                 |
| Poids Net              | 56,82 kg               |
| Emplacement de montage | Façade                 |
| Montage préconisé      | Plus bas               |
| Mode d'installation    | Monté en rack avec kit |

### Entrée

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Limites du courant d'entrée    | 30 A                                                    |
| Capacité de chargement         | 5000 VA                                                 |
| Fréquence du réseau            | 50/60 Hz                                                |
| Nombre de connecteurs d'entrée | 1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) |

### Conformité

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Certifications du produit | C-Tick<br>CE |
|---------------------------|--------------|

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Normes | EN 50091-1        |
|        | EN 55022 classe B |
|        | EN 55024          |
|        | EN 60950          |
|        | EN 61000-3-2      |

## Environnement

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C    |
| Humidité relative                              | 0...95 %     |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...10000 ft |
| Température ambiante pour le stockage          | -25...65 °C  |
| Humidité relative de stockage                  | 0...95 %     |
| Altitude de stockage                           | 0...15240 m  |

## Emballage

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Type d'emballage 1        | PCE            |
| Nombre d'unité par paquet | 1              |
| Hauteur de l'emballage 1  | 34,7 cm        |
| Largeur de l'emballage 1  | 98 cm          |
| Longueur de l'emballage 1 | 60,3 cm        |
| Poids de l'emballage (Kg) | 63,64 kg       |
| SCC14                     | 10731304217791 |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 24 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 12 578 kg CO2 eq.                                 |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 501 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 6 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 9 540 kg CO2 eq.                                  |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 5 kg CO2 eq.                                      |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé                                                        | 15 %                                                          |
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Non                                                           |
| Numéro SCIP                                                                                              | 409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8                          |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en %                                                                           | 65                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                                                                                                 |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---



