

Fiche technique du produit

Spécifications



SpaceLogic - Ecran LCD pour contrôleurs programmables MPC

SXWMPCDSP10001

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type clavier à effleurement	5 clés
Largeur	74 mm
Certifications du produit	EN UL RCM WEEE RoHS
Puissance consommée en W	0,15 W
Poids Net	0,035 kg
Type de produit ou équipement	Affichage
Nom de l'appareil	MP-C DISPLAY
Hauteur	46 mm
Modèle	MP-C DISPLAY
Règlement Européen	2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Profondeur	24 mm
Type d'afficheur	FSTN monochrome LCD Rétroéclairage translectif de couleur blanche
Taille de l'affichage	36 x 17 mm
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-30...60 °C
Résolution de l'afficheur	128 x 64 pixels
Humidité relative	0...95 % HR, sans condensation
Normes	UL 916 ICES-003 class B FCC CFR 47 partie 15 classe B EN/ISO 16484-2
Compatibilité de gamme	SpaceLogic SmartX MP-C controller
Tenue à la flamme	UL94-5VB

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,6 cm
Largeur de l'emballage 1	6,2 cm
Longueur de l'emballage 1	3 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids de l'emballage (Kg)	60 g
---------------------------	------

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	5181bc3e-3e99-4527-8f44-ec47c75602ef
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Le produit contient des halogènes au-delà des seuils
sans PVC	Oui
Sans silicone	Non

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	0
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.