

## Fiche produit

### Caractéristiques

# TA1AD4L10H4TPE

TransferPacT TA1600 - inverseur de sources - LCD - 1000A - 4P - 400Vca

### Principales

|                                                     |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit                                    | TransferPacT                                                                     |
| Type de produit ou équipement                       | Interrupteur de transfert automatique                                            |
| Application                                         | Changement de source d'alimentation                                              |
| Description des pôles                               | 4P                                                                               |
| Type de réseau                                      | CA                                                                               |
| Fréquence du réseau                                 | 50/60 Hz                                                                         |
| Raccordement aval                                   | Vissé                                                                            |
| Mode d'installation                                 | Fixe                                                                             |
| Raccordement amont                                  | Vissé                                                                            |
| Coupure pleinement apparente                        | Oui                                                                              |
| [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit | 105 KA sectionneur seulement<br>154 kA avec coupe-circuit de protection en amont |
| Aptitude au sectionnement                           | Oui                                                                              |

### Complémentaires

|                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Classe de permutateur                            | PC                                                      |
| Numéro de position de contact                    | 3                                                       |
| Composition de contacts de signalisation         | 1F + 2O<br>1O + 2F<br>2NF                               |
| Catégorie d'emploi                               | AC-33B                                                  |
| [Ue] tension assignée d'emploi                   | 400 V CA 50/60 Hz                                       |
| Type de commande                                 | 4 boutons poussoirs                                     |
| Mode opératoire                                  | Automatique<br>Manuel                                   |
| Type de commande                                 | Automatique                                             |
| Type d'afficheur                                 | Écran LCD                                               |
| Support de montage                               | Platine                                                 |
| Verrouillages optionnels                         | Cadenas sur position OFF                                |
| Service assigné                                  | Ininterrompu                                            |
| [Ui] tension assignée d'isolement                | Interrupteur-sectionneur : 1000 V<br>Contrôleur : 500 V |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs       | Interrupteur-sectionneur: 12 kV<br>Contrôleur: 6 kV     |
| [Ie] courant assigné d'emploi                    | 1000 A                                                  |
| Interverrouillage mécanique                      | Avec interverrouillage mécanique                        |
| Durée de vie mécanique                           | 10000 cycle                                             |
| Pas de raccordement                              | 115 mm                                                  |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 50 KA pendant 0,5 s<br>70 kA pendant 0,1 s              |
| Hauteur                                          | 391 mm                                                  |
| Largeur                                          | 540 mm                                                  |
| Profondeur                                       | 383,5 mm                                                |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Poids du produit                      | 69,5 kg        |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 1000 A à 60 °C |

## Environnement

|                                                |                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                         | CEI 60947-6-1                                                              |
| Certifications du produit                      | CCC[RETURN]CE[RETURN]CB                                                    |
| Degré de protection IP                         | Face avant : IP40 mode auto<br>À l'intérieur du boîtier : IP20 mode manuel |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...70 °C                                                                |
| Température ambiante de stockage               | -40...85 °C                                                                |
| Degré de pollution                             | 3                                                                          |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 72,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 80,999 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Emballage sans plastique       | Non                                               |
| Emballage avec carton recyclé  | Non                                               |
| Règlementation REACH           | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Directive UE RoHS              | Conforme aux exemptions                           |
| Sans mercure                   | Oui                                               |
| Informations d'exemption RoHS  | <a href="#">Oui</a>                               |
| Règlement RoHS chinois         | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Communication environnementale | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil Économie Circulaire     | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>        |
| Teneur en halogène             | Pièces en plastique sans halogène                 |
| Reprise                        | No                                                |
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1624                                              |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|