Fiche technique du produit

Spécifications



SCADAPack47x-47xi - Modules E/S:6607 - 16 DI + 8Count + 10 DO + 8AI + 2 AO

TBUX297592S

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Module d'extension
Type de produit ou équipement	Module E/S
Compatibilité de gamme	SCADAPack 47x SCADAPack 57x
Compatibilité produit	SCADAPack 570 SCADAPack 470

Complémentaires

Type d'entrée	Logique x16,0 entrée(s), Compteur x8,0 entrée(s), Analogique x8 entrée(s),
Type de sortie	10,0 logique 2,0 analogique
Tension d'entrée	CC
Puissance consommée en W	1,2 W
Longueur	46 mm
Largeur	142 mm
Hauteur	166 mm

Environnement

Marquage	CE RCM
Certifications du produit	CE CSA cCSAus HazLoc Class I Division 2 Group A cCSAus HazLoc Class I Division 2 Group B cCSAus HazLoc Class I Division 2 Group C cCSAus HazLoc Class I Division 2 Group D UL
Normes	FCC partie 15 sous partie B classe A CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 UL 61010-2-201 UL 61010-1 CEI 61131-2
Degré de pollution	2
Humidité relative	5…95 %
Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C -40…85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…70 °C -40…158 °C

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,600 cm
Largeur de l'emballage 1	21,500 cm
Longueur de l'emballage 1	24,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	913,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,908 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**107 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**39 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**28 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**38 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**2 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
sans PVC	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**66**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Non**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**