

Fiche produit

Caractéristiques

TC907-3A4PDPSA-24B

SpaceLogic - Thermostat TC907

ventiloconvect. - 24V - propor. - 3 étages - Delux

Principales

Gamme	SpaceLogic
Nom de l'appareil	TC907
Type de produit ou équipement	Thermostat
Type de détecteur	Thermistance NTC 100 kOhms Détecteur NTC externe optionnel

Complémentaires

Application	Ventilo-convecteur
[Us] tension d'alimentation	24 V CA 50/60 Hz
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant nominal (In)	5 A
Puissance consommée max en W	2 W
Protocole de port de communication	Modbus - 2 fils BACnet
Fonction disponible	Commande du ventilateur Protection contre les basses températures Mode veille Mode de sélection
Couleur	Noir
Couleur du boîtier	Noir
Type de commande	3 relais de contrôle de vitesse, for ventilateur écran tactile
Type d'afficheur	Écran LCD
Informations affichées	Vitesse du ventilateur - en tr/min Température ambiante Alarme température Statut de communication OK Heure Jour
Précision de mesure	Température: +/- 1 °C, température 0...50 °C
Nombre d'entrées	1 lecteur de cartes
Largeur	86 mm
Profondeur	14,5 mm
Hauteur	86 mm
Segment de marché	Petits bâtiments Hôtel Soins de santé Résidentiel

Environnement

Plage de consigne de déshumidification	5...95 %
Plage de réglage de la température	5...35 °C
Température ambiante de stockage	0...50 °C
Normes	EN/CEI 60730-1 EN/CEI 60730-2-9
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,6 cm
Largeur de l'emballage 1	10,6 cm
Longueur de l'emballage 1	5,6 cm
Poids de l'emballage 1	200 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	29,5 cm
Largeur de l'emballage 2	28 cm
Longueur de l'emballage 2	38,4 cm
Poids de l'emballage 2	7,991 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	864
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	216,789 kg

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Informations De Fin De Vie
Reprise	No

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------