

Fiche technique du produit

Spécifications



SpaceLogic thermostat TC907 communicant 240V Optimum Noir et Blanc

TC907-EF4PDPSA

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	SpaceLogic
Type de produit ou équipement	Thermostat
Type de mesure	Température Gamme de vitesse du ventilateur
Application de l'appareil	Résidentiel Hôtel Hôpital Bâtiment
Certifications du produit	CEI UKCA
Protocole de port de communication	BACnet Modbus
Taille de l'affichage	2.8 inch
Type d'afficheur	Affichage numérique
Matière du coffret	Verre
Degré de protection IP	IP20
Support de montage	Boîtier mural
Profondeur	39,12 mm
Hauteur	86,4 mm
Largeur	86,4 mm
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Type de sortie	RS485
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C
Consigne	Yes
Précision de consigne	+/- 1 °C
Nom du produit	SpaceLogic TC900

Complémentaires

Puissance consommée max en W	2 W
Informations affichées	Température ambiante Vitesse du ventilateur - en tr/min

Environnement

Plage de réglage de la température	5...35 °C
------------------------------------	-----------

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,9 cm
Largeur de l'emballage 1	8,6 cm
Longueur de l'emballage 1	8,6 cm
Poids de l'emballage (Kg)	151,1 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	5,8806 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	864
Hauteur de l'emballage 3	105 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	153,1344 kg

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	97 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	89 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.3 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	5
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative



