

Fiche technique du produit

Spécifications



ConneXium -Switch Eth non managé Premium -7 ports cuivre -2 ports fibre monomode

TCSESPU093F2CS0

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 déc. 2026

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2028

⚠ Commercialisé avec annonce fin de vie

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme de produit	Modicon Networking
Type de produit ou équipement	Switch Ethernet TCP/IP non managé
Protocole de port de communication	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 7 port(s) câble cuivre 100BASE-FX - 2 port(s) fibre optique
Nombre maximum de switches en cascade	Illimité

Complémentaires

Type de connexion intégrée	RJ45 blindée câble cuivre Duplex SC fibre optique
Support de transmission	Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre Fibre optique monomode pour fibre optique
Distance maximale de câble entre les appareils	100 m câble cuivre
Longueur de fibre optique	32,5 km 9/125 µm
Affaiblissement	0...16 dB (9/125 µm)
Service Ethernet	Filtrage multicast Contrôle de flux de données
Service de communication	Quality of Service (QoS)
[Us] tension d'alimentation	12...24 V
Limites de la tension d'alimentation	9,6...32 V CC SELV
Puissance consommée en W	6,9 W
Raccordement électrique	Connecteur débrochable 6 voies alimentation
Support de montage	35 mm DIN rail symétrique
Marquage	CE UL RCM
Signalisation locale	1 LED double couleur (vert/jaune) pour alimentations électriques P1 P2 1 DEL par voie (jaune) pour vitesse des données (ETH LINK) 1 LED double couleur (vert/jaune) pour état de liaison
Système câblage Ethernet	Switchs TF
Largeur	56 mm
Hauteur	135 mm
Profondeur	117 mm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids Net	0,510 kg
-----------	----------

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...70 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Degré de protection IP	IP40
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Normes	UL 61010 EN/IEC 61131 UL 121201
Certifications du produit	CE UL RCM EAC UKCA DNV CSA C22-2 No 213

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,5 cm
Largeur de l'emballage 1	16,2 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	801,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,56 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better

🗑️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui

Encombrenements

Dimensions

