



Principales

Gamme de produits	ConneXium
Type de produit ou équipement	Switch Ethernet non managé
Concept	Transparent Ready
Protocole de communication	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 8 port(s) câble cuivre
Nombre maximum de switchs en cascade	Illimité

Complémentaires

Type de connexion intégrée	RJ45 blindée câble cuivre
Support de transmission	Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre
Distance maximale entre les appareils	100 m câble cuivre
Tension de service (Us)	12...24 V
Limites de la tension d'alimentation	9,6...32 V CC SELV
Puissance consommée en W	4,1 W
Raccordement électrique	Connecteur débrochable 3 ways alimentation
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Marquage	CE UL RCM
Signalisation locale	Alimentation puissance: 1 LED (vert) Vitesse des données (ETH LINK): 1 DEL par canal (jaune) État de liaison: 1 DEL par canal (vert)
Système câblage Ethernet	Switchs TF
Fiabilité MTBF	1664170,0 H
Largeur	35 mm
Hauteur	138 mm
Profondeur	121 mm
Poids du produit	0,246 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	0...95 % non-condensing
Degré de protection (IP)	IP30
Directives	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2012/19/UE - directive WEEE
Normes	UL 61010 EN/IEC 61131
Certifications du produit	CE UL RCM

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	384 g
Hauteur de l'emballage 1	6,2 cm
Largeur de l'emballage 1	16,2 cm
Longueur de l'emballage 1	24,2 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	1,92 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------