

Fiche produit

Caractéristiques

THG_CCTFR6710

Connected actuator, Wiser, module, DIN Rail, HVAC



Principales

Gamme	Wiser
Type de produit ou équipement	Actuateur connecté
Accessoires associés	Wiser hub génération 1 Wiser hub génération 2
Application	Contrôle
Nom Mobile App	Wiser Home

Complémentaires

Présentation du produit	Module
Nombre de canaux	1
Type de charge	Charge résistive 0 à 3 000 W 16 A 230 V CA cos phi = 1
[In] courant assigné d'emploi	16 A 230 V, 50 Hz +/- 1 %
Calibre du fusible à associer	20 A
Courant de charge maximal	16 A
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2 kV
Classe d'isolation électrique	Classe II
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
Puissance radio maximale	13 dBm (20 mW)
Type de commande	1 bouton poussoir pour contrôle HVAC
Signalisation locale	1 LED (vert, rouge et orange)
Type de sortie	1 fil pilote 100...240 V CA bouton-poussoir intérieur
Classe de logiciel	Classe A
Mode de raccordement	6 bornes à vis
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Support de montage	Boîtier mural
Emplacement de montage	Montage mural (intérieur)
Hauteur	16,9 mm
Largeur	40 mm
Profondeur	44 mm
Poids du produit	0,042 kg
Section de câble	0...2,5 mm ²
Mode de câblage	2, 3 ou 4 fils
Nombre d'appareils	1

Environnement

Plage de réglage de la température	-20...35 °C utilisation en intérieur
Degré de protection (IP)	IP20
Humidité relative	0...95 % charge 0 à 100%
Température ambiante de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C

Degré de pollution	2
Règlement Européen	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
Normes	EN 62311 EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 301-489-1 EN 301-489-17 EN 300 328 (V2.2.2)
Certifications du produit	CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	5,4 cm
Longueur de l'emballage 1	3 cm
Poids de l'emballage 1	50 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	120
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,315 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------