Fiche technique du produit

Spécifications



TransferPacT UC - Module communication Modbus RS485

TPCCOM76

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Nom de l'appareil	TransferPacT UC
Type de produit ou équipement	Module de communication modbus RS485
Type de bus	Modbus

Complémentaires

Fonction disponible	Module de communication Modbus
Interface physique	RS485
[Ui] tension assignée d'isolement	30 V CC
Type de réseau de communication	Modbus, Modbus RTU pair parité, à 4800 bauds Modbus, Modbus RTU pair parité, à 9600 bauds Modbus, Modbus RTU pair parité, à 19200 bauds
Adressage	0...248
Type de câble	Paire torsadée blindée 1,5 mm²
Couple de serrage	0,6 N.m +/- 0,1 N.m
Mode d'installation	Embrochable
Position de montage	En carré
Localisation sur l'appareil	Face avant
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier
Hauteur	56,5 mm
Profondeur	69 mm
Largeur	20 mm
Poids Net	40 g
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de communication

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	10,500 cm
Largeur de l'emballage 1	10,500 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 1	4,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	90,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,400 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	320
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	47,008 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Numéro SCIP	**D0e02e97-fa3b-4092-90c1-873e6836dd79**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Non**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**