

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys island - démarreur contacteur + relais thermique - 25A / 7,5kW

TPRST025

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys island
Nom de l'appareil	TPRST
Type de produit ou équipement	Démarreur moteur
Type de démarreur moteur	Direct sur ligne
Présentation du produit	Démarreur direct connecté à un contrôleur d'automatisation via coupleur de bus Opérationnel uniquement lorsqu'il est connecté à un coupleur de bus
Fonction disponible	Détection de présence tension amont Protection de la ligne électrique et de la charge Surveillance de la puissance/énergie lorsque connecté au module tension TPRVM
Compatibilité produit	TPRBC coupleur de bus TPRVM module interface tension
Description des pôles	3P 3 NO
Catégorie d'emploi	AC-1 AC-2 AC-3 AC-4 AC-3e
Puissance moteur kW	5,5 kW at 230 V 50 Hz (AC-3) 11 kW at 380...415 V 50 Hz (AC-3) 11 kW at 440 V 50 Hz (AC-3) 15 kW at 500 V 50 Hz (AC-3) 15 kW at 690 V 50 Hz (AC-3)
Puissance moteur HP (UL / CSA)	2 hp at 120 V CA 60 Hz for monophasé motors 3 hp at 240 V CA 60 Hz for monophasé motors 7,5 hp at 208 V CA 60 Hz for 3 phases motors 7,5 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 phases motors 15 hp at 480 V CA 60 Hz for 3 phases motors 20 hp at 600 V CA 60 Hz for 3 phases motors
[Ue] tension assignée d'emploi	<= 480 V CA 47...63 Hz for overvoltage cat. III <= 690 V CA 47...63 Hz for overvoltage cat. II
[Ie] courant assigné d'emploi	25 A (at <50 °C) at <= 440 V AC-3 30 A (at <50 °C) at <= 440 V AC-1
[Ith] courant thermique conventionnel	30 A (à 50 °C)
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à CEI 60947-4-1 600 V se conformer à UL 60947-4-1 600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-1
Catégorie de surtension	III for Ue <= 480 V II for Ue <= 690 V
Zone de réglage de protection thermique	0,5...25 A
Classe de surcharge thermique	Classe 5...30

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Remise à zéro	À distance ou automatiquement
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms	450 A at 440 V conforming to CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure	450 A at 440 V conforming to CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	380 A 40 °C - 1 s 240 A 40 °C - 10 s 120 A 40 °C - 1 min 50 A 40 °C - 10 min
Impédance moyenne	2 mOhm - lth 30 A 50 Hz
Puissance dissipée par pôle	1,25 W AC-3 - lth 25 A 1,8 W AC-1 - lth 30 A
[Uc] tension circuit de commande	24 V CC alimenté par le coupleur de bus
Consommation électrique	160 mA contacteur scellé 160 mA fermeture contacteur
Puissance dissipée en W	6,6 W à le AC-3

Complémentaires

Durée de vie mécanique	30 Mcycles
Durée de vie électrique	1,65 Mcycles 25 A AC-3 à Ue 440 V 2 Mcycles 30 A AC-1 à Ue 440 V
Vitesse de commande maximale	3600 cyc/mn AC-3
Temps de fonctionnement	< 100 ms fermeture < 30 ms ouverture
Niveau de performance de sécurité	B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Type de protection	Surcharge thermique Surchauffe moteur Surintensité Sous intensité Panne Long départ Décrochage Verrouillage du cycle rapide Verrouillage de redémarrage rapide Séquence de phase Inversion de phase Perte de phase Déséquilibre de phase Courant de terre
Type de surveillance	Dispositif de temps ON Mise en marche de l'appareil horaire Nombre de pannes Nombre de cycles de commutation Nombre de cycles d'alimentation de l'appareil Courant moyen Imoy Tension moyenne Vavg Courant max Imax Tension maximale Vmax Puissance active et réactive avec module tension Énergie active et réactive avec module tension Facteur de puissance réel avec module tension
Signalisation locale	1 DEL (vert/rouge) pour DS (état de l'appareil) 1 DEL (vert/rouge) pour LS (état charge)
Normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1

Certifications du produit	CCC UL CSA EAC
Mode d'installation	Horizontal et vertical (35 mm DIN rail symétrique)
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5...10 mm² (AWG 16...AWG 8)rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5...10 mm² (AWG 16...AWG 8)rigide Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5...10 mm² (AWG 14...AWG 8)flexible sans embout Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5...10 mm² (AWG 14...AWG 8)flexible sans embout Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5...10 mm² (AWG 16...AWG 10)flexible avec embout Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5...6 mm² (AWG 16...AWG 10)flexible avec embout
Couple de serrage	2,5 N.m - avec tournevis plat Ø 6 mm 2,5 N.m - avec tournevis cruciforme Philips n° 3
Largeur	45 mm
Hauteur	121 mm
Profondeur	115 mm
Poids Net	0,718 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...50 °C sans déclassement 50...60 °C avec réduction de courant
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...2000 m sans déclassement
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	2
Traitement de protection	TC
Tenue au feu	960 °C se conformer à UL 94 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1 650 °C se conformer à CEI 60695-2-12
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations	1,5 mm crête-à-crête (f= 3...13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 1 gn (f= 13...200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux transitoires électriques rapides, niveau 3, 8 kV air, 6 kV contact, conforming to EN/IEC 61000-4-2 Test d'immunité aux champs RF rayonnés, niveau 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3 Test d'immunité transitoire rapide, niveau 4, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4 Test d'immunité aux surtensions (mode différentiel), niveau 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Test d'immunité aux surtensions (mode commun), niveau 4, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Test d'immunité aux perturbations RF effectué, 20 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	11,000 cm
Longueur de l'emballage 1	13,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	767,000 g

Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	14
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,975 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	0bda50ae-711f-4024-bff6-ce0577049f63
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.