

## Fiche produit

### Caractéristiques

# TPSAUX72

TransferPacT TA1600 - contact auxiliaire -  
indication pos - transfert ouvert OFF

### Principales

Gamme de produit	TransferPacT
Type de produit ou équipement	Module de contact auxiliaire
Application	Signalisation

### Complémentaires

Composition contact auxiliaire	2 NO + 2 NF
Fonction de signalisation	Position de l'interrupteur (off)
Borne de raccordement auxiliaire	Ressort 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16)
Mode d'installation	Encliquetable
[I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel	5 A
Charge minimum	100 mA à 24 V CC
Couple de serrage	0,6 N.m +/- 0,1 N.m
Produits compatibles	TA1A
Type d'accessoire / élément séparé	Accessoire de signalisation

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,700 cm
Largeur de l'emballage 1	10,000 cm
Longueur de l'emballage 1	16,000 cm
Poids de l'emballage 1	194,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,458 kg

### Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Règlementation REACH	 Déclaration REACH
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	 Oui

Règlement RoHS chinois	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Communication environnementale	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil Économie Circulaire	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Teneur en halogène	Pièces en plastique sans halogène
Reprise	No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	3

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------