Fiche technique du produit

Spécifications



Modicon - câble préformé - 10 m - pour servomoteur Modicon Premium PLC

TSXCDP1001

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon Premium
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Câble préformé
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de connexion
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Servo variateur Automate Modicon Premium

Complémentaires

Compatibilité produit	TSXCTY2A TSXCFY21 TSXCTY2C TSXCCY1128 TSXCTY4A TSXCFY11
Longueur de câble	10 m
Raccordement électrique	1 connecteur isolé HE10, 20 voies pour côté du module Extrémité libre avec 4 câbles volants à code de couleurs pour côté PLC
Section du fil	0,324 mm²
Jauge AWG	AWG 22
Poids Net	1,21 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	21,000 cm
Longueur de l'emballage 1	21,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,429 kg
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,995 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**13 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**10 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**2 kg CO2 eq.**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**30**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**