


Fiche technique du produit

Spécifications



Preventa - Rs485 - câble communication 25 mètres

TSXSCMCN025

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Automatisme de sécurité Preventa
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de connexion
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Module d'extension de transmission sécurisé RS485

Complémentaires

Compatibilité produit	XPSMCMCO0000S...
Longueur de câble	25 m
Raccordement électrique	Câbles volants
Jauge AWG	AWG 24
Isolement	PE (polyéthylène)
Type de câble	Paire torsadée câble: blanc/bleu Paire torsadée câble: orange/blanc
Type de blindage du câble	S/FTP
[Ue] tension assignée d'emploi	300 Vrms
Courant admissible	2,1 A
Capacité du câble	0,10478 nF (entre deux conducteurs) 0,1886 nF (entre le conducteur et le blindage)
Affaiblissement	1,97 dB
Vitesse nominale de propagation (NVP)	66 %
Ecart de retard	1,54 ns
Résistance d'isolement	24 MOhm résistance nominale CC du conducteur 2,2 Mohm résistance nominal CC du blindage externe
Poids Net	2,3 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...80 °C
--	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	24,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 1	24,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,810 kg
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,350 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

🔄 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.