Fiche technique du produit

Spécifications



TransferPacT UC - Contrôleur ComPacT/MasterPacT 100-6300 A, 230/230Vca

TUC2BMS051D02E

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	TransferPacT
Nom du produit	TransferPacT UC
Application de l'appareil	Changement de source d'alimentation
Type de produit ou équipement	Contrôleur
Description des pôles	3P 4P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Complémentaires

Classe de permutateur	CB
Catégorie d'emploi	AC-32B
Type d'afficheur	Écran LCD
[Ue] tension assignée d'emploi	208 V phase to phase (L-L) 220 V phase to phase (L-L) 230 V phase to phase (L-L)
[Uc] Breaker control voltage	208 V (phase-phase) 220 V (phase-phase) 230 V (phase-phase)
Emplacement de montage	Porte de l'enveloppe
Mode d'installation	Par vis (plaque arrière)
Interverrouillage mécanique	Avec interverrouillage mécanique
Service nominal	Ininterrompu
[Ui] tension assignée d'isolement	630 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Mode opératoire	MAN Automatique Distant
Appareillage inter-verrouillé	MasterPacT MTZ1 MasterPacT MTZ2 MasterPacT MTZ3 NSX100...250 NSX400...630 NS800...1600
Nombre de positions de contact	3

Environnement

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Température ambiante pour le stockage	-25…70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C
Certifications du produit	CE CB
Normes	CEI 60947-6-1 CEI 61010
Degré de protection IP	IP20 à l'intérieur du coffret : IP40 face avant :
Degré de pollution	3
Hauteur	147 mm
Largeur	147 mm
Profondeur	93,6 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	38,500 cm
Largeur de l'emballage 1	28,000 cm
Longueur de l'emballage 1	30,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	6,900 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	105,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	189,464 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**103 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**61 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**7 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**25 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**10 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Numéro SCIP	**D0e02e97-fa3b-4092-90c1-873e6836dd79**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**42**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Non**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**