# Fiche technique du produit

Spécifications



## TransferPacT UC - Contrôleur ComPacT/MasterPacT 100-6300 A, 440/440Vca

TUC2BMS052D02E

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | TransferPacT |
| **Nom du produit** | TransferPacT UC |
| **Application de l'appareil** | Changement de source d'alimentation |
| **Type de produit ou équipement** | Contrôleur |
| **Description des pôles** | 3P<br>4P |
| **Type de réseau** | CA |
| **Fréquence du réseau** | 50/60 Hz |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Classe de permutateur** | CB |
| **Catégorie d'emploi** | AC-32B |
| **Type d'afficheur** | Écran LCD |
| **[Ue] tension assignée d'emploi** | 380 V phase to phase (L-L)<br>415 V phase to phase (L-L)<br>440 V phase to phase (L-L) |
| **[Uc] Breaker control voltage** | 380 V (phase-phase)<br>415 V (phase-phase)<br>440 V (phase-phase) |
| **Emplacement de montage** | Porte de l'enveloppe |
| **Mode d'installation** | Par vis (plaque arrière) |
| **Interverrouillage mécanique** | Avec interverrouillage mécanique |
| **Service nominal** | Ininterrompu |
| **[Ui] tension assignée d'isolement** | 630 V |
| **[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs** | 6 kV |
| **Mode opératoire** | MAN<br>Automatique<br>Distant |
| **Appareillage inter-verrouillé** | MasterPacT MTZ1<br>MasterPacT MTZ2<br>MasterPacT MTZ3<br>NSX100...250<br>NSX400...630<br>NS800...1600 |
| **Nombre de positions de contact** | 3 |

## Environnement

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Température ambiante pour le stockage** | -25…70 °C |
| **Température ambiante pour le stockage** | -40…85 °C |
| **Certifications du produit** | CE<br>CB |
| **Normes** | CEI 60947-6-1<br>CEI 61010 |
| **Degré de protection IP** | IP20 à l'intérieur du coffret :<br>IP40 face avant : |
| **Degré de pollution** | 3 |
| **Hauteur** | 147 mm |
| **Largeur** | 147 mm |
| **Profondeur** | 93,6 mm |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 38,500 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 28,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 30,000 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 6,900 kg |
| **Type d'emballage 2** | P12 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 24 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 105,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 80,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 189,464 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **103 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **61 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **7 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **25 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **10 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Oui** |
| Numéro SCIP | **D0e02e97-fa3b-4092-90c1-873e6836dd79** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **42** |
| Profil de circularité | **Informations de fin de vie** |
| Reprise | **Non** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |