Fiche produit
Caractéristiques

VC3404E5000
FCU RELAY PK 4RO 1SO 4 INPUT

Principales

Largeur	8,6 cm
Type de produit ou équipement	Pack relais Pack relais
Profondeur	2,5 cm
Hauteur	12 cm
Application	Convecteur à ventilation à tension de ligne
Nombre de sorties	4 sortie relais 1 sortie smart

Complémentaires

Nombre d'entrées	4

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,302 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	12,19 cm
Poids de l'emballage 1	400,0 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.