Fiche technique du produit

Spécifications



PLASTRON 45X45 INCLINE 2X RJ45 BLANC ACTASSI ACCESS

VDI88146

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Plaque centrale
Quantité par lot	Lot de 24

Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Mode de fixation	À crans
Couleur	Blanc
Matière	Enveloppe: ABS (acrylonitrile butadiène styrène) V0 Icône: ABS (acrylonitrile butadiène styrène) HB Volet: ABS (acrylonitrile butadiène styrène) HB Ressort: acier inoxydable
Profondeur d'encastrement	14 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur en saillie	25 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	2,500 cm
Longueur de l'emballage 1	4,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	17,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	7,500 cm
Largeur de l'emballage 2	18,200 cm
Longueur de l'emballage 2	25,500 cm
Poids de l'emballage 2	526,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	168
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	4,108 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit sans halogènes**
sans PVC	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**7**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**