Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi - support non-adaptable 22,5x45mm blanc polaire - volet bleu

VDI88241P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Produit	Support connecteur RJ45
Type d'accessoires / pièces séparées	Plaque de connecteur
Destination du produit	Connecteur RJ45
Montage du système d'installation	Affleurant
Présentation du produit	Volet intégré
Couleur	Plaque de finition: blanc (RAL 9003) Volet: bleu (RAL 5002)
Mode de fixation	Par clips
Compatibilité de gamme	Actassi connecteur RJ45

Complémentaires

Quantité	Lot de 10
Nombre de postes	1 poste
Matière	ABS/PC
Matière	ABS + PC : plaque de finition PC : volet
Largeur	22,5 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	25 mm
Compatibilité produit	Actassi S-One STP Actassi S-One UTP

Environnement

Température de fonctionnement	-10…60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	7,600 cm
Longueur de l'emballage 1	3,860 cm
Poids de l'emballage (Kg)	7,000 g
Type d'emballage 2	BB1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	5,500 cm
Largeur de l'emballage 2	7,600 cm
Longueur de l'emballage 2	19,300 cm
Poids de l'emballage 2	181,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	288
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	2,510 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit sans halogènes**
sans PVC	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**7**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**