Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi - support non-adaptable 22,5x45mm blanc polaire - volet rouge

VDI88244P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Produit	Support connecteur RJ45
Type d'accessoires / pièces séparées	Plaque de connecteur
Destination du produit	Connecteur RJ45
Montage du système d'installation	Affleurant
Présentation du produit	Volet intégré
Couleur	Plaque de finition: blanc (RAL 9003) Volet: rouge (RAL 3020)
Mode de fixation	Par clips
Compatibilité de gamme	Actassi connecteur RJ45

Complémentaires

Quantité	Lot de 10
Nombre de postes	1 poste
Matière	ABS/PC
Matière	ABS + PC : plaque de finition PC : volet
Largeur	22,5 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	25 mm
Compatibilité produit	Actassi S-One STP Actassi S-One UTP

Environnement

Température de fonctionnement	-10…60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	3,900 cm
Poids de l'emballage (Kg)	7,000 g
Type d'emballage 2	BB1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	5,500 cm
Largeur de l'emballage 2	7,500 cm
Longueur de l'emballage 2	19,500 cm
Poids de l'emballage 2	180,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	288
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	2,502 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit sans halogènes**
sans PVC	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**7**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**