

Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi - obturateur encliquetable 22,5x45mm blanc polaire - volet blanc

VDI88290P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Produit	Capot pour connecteur RJ45
Type d'accessoires / pièces séparées	Protection du connecteur
Destination du produit	Connecteur RJ45
Montage du système d'installation	Affleurant
Présentation du produit	Volet intégré
Couleur	Plaque de finition: blanc (RAL 9003)
Mode de fixation	Par clips
Compatibilité de gamme	Actassi connecteur RJ45

Complémentaires

Quantité	Lot de 10
Nombre de postes	1 poste
Matière	ABS/PC
Matière	ABS + PC : plaque de finition PC : volet
Largeur	22,5 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	25 mm
Compatibilité produit	Actassi S-One STP Actassi S-One UTP

Environnement

Température de fonctionnement	-10...60 °C
-------------------------------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,4 cm
Largeur de l'emballage 1	5,0 cm
Longueur de l'emballage 1	6,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,0 g
Type d'emballage 2	BB1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	20,0 cm
Largeur de l'emballage 2	1,08 cm
Longueur de l'emballage 2	19,0 cm
Poids de l'emballage 2	59,0 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Produit sans halogènes
sans PVC	Oui

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	7
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui