

Fiche produit

Caractéristiques

VDIG112241U

Actassi - panneau RJ45 non blindé Evolution non équipé



Principales

Range of product	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau de données 19" coulissant vide
Présentation du produit	Vide
Équipement fournis	1 organisateur de câbles arrière 24 obturateurs gris clair 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 4 porte-étiquettes
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)

Complémentaires

Variante	Evolution
Nombre de ports	24 port of UTP
Catégorie de réseau de communication	5e 6_A 6
Support de montage	19" rack
Nombre d'unité de rack	1U
Type of connector	S-One
Matière	DC01 feuille métallique 1,2 mm PA6 pièce en plastique PA66 GF20 pièce en plastique
Largeur	490 Mm 0,49 m
Profondeur	230 Mm 0,23 m
Hauteur	45 Mm 0,04 m
Poids du produit	2,4 Kg 2,40 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-26...55 °C -10...55 °C
Normes	IEC 60297 NF C 20-150

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,180 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	27,000 cm
Longueur de l'emballage 1	55,000 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------