

## Fiche produit

### Caractéristiques

# VDIG118241B60

Actassi - panneau 19p évolution 1U 24 ports - équipé RJ45 S-One FTP Cat 6



### Principales

Range of product	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau de distribution coulissant équipé
Présentation du produit	Loaded
Équipement fournis	1 organisateur de câbles arrière 4 porte-étiquettes 24 connecteurs RJ45 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 24 obturateurs gris clair
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Informations complémentaires	Mise à la terre automatique

### Complémentaires

Variante	Evolution
Nombre de ports	24 port of STP
Catégorie de réseau de communication	6
Type de couvercle	Blindé
Support de montage	19" rack
Nombre d'unité de rack	1U
Type of connector	S-One
Matière	DC01 feuille métallique 1,2 mm PA6 pièce en plastique PA66 GF20 pièce en plastique
Largeur	490 mm
Profondeur	240 mm
Hauteur	47 mm
Poids du produit	2,9 kg

### Environnement

Température de fonctionnement	-10...55 °C
Normes	IEC 60297 ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011 NF C 20-150

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3,001 kg
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	26,5 cm
Longueur de l'emballage 1	54,5 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	18,643 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm

Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	24
Poids de l'emballage 3	86,572 kg
Hauteur de l'emballage 3	50 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------