

Fiche produit

Caractéristiques

VDIG150991V2

Actassi - panneau fibres optiques 19p - vide couli 1U - 24 fibres - racc. direct



Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau fibre optique 19"
Équipement fournis	Couvercle transparent 1 arrière Montage de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 2 Roue de bobinage 2 Couvercle transparent 2 façade Presse-étoupe Pg 9 2 Obturateur 3 Porte-étiquette 4 Pop rivet 2
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)

Complémentaires

Compatibilité produit	3 platine d'adaptation
Composition de l'appareil	Sans connecteurs
Nombre de connecteurs	24
Nombre de fibres optiques	48
Nombre d'unité de rack	1U
Matière	DC01 1,2 mm feuille métallique PA6 pièce en plastique PA66 GF20 pièce en plastique PC pièce en plastique PMMA (polyméthacrylate de méthyle) pièce en plastique
Hauteur	45 mm
Largeur	490 mm
Profondeur	300 mm
Poids du produit	4,7 kg
Région cible	Europe Asie Pacifique

Environnement

Température de fonctionnement	-10...55 °C
Normes	CEI 60297 NF C 20-150

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,700 cm
Largeur de l'emballage 1	34,500 cm
Longueur de l'emballage 1	55,000 cm
Poids de l'emballage 1	3,945 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	73,500 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm

Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	84,640 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------