

## Fiche produit

### Caractéristiques

# VDIG164711

Actassi - pann. 19P alim. 230V - 7 Prises cour.  
std Fr. - inter. + protec. Surt.



### Principales

Gamme	Actassi
Niveau d'équipement	Avec interrupteur d'éclairage protégé et protection contre les surtensions
Produit	Panneau d'alimentation 19"
Équipement inclus	2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Caractéristiques complémentaires	Avec étiquettes d'identification de câble personnalisées

### Complémentaires

Tension de fonctionnement	250 V CA, 16 A, 3680 W
Protection contre les courts-circuits	6500 A, <1,5 kV
Nombre de prise de courant	7 français prises, 2P+T selon se conformer à NF C 61314
Unité de rack	1U
Type de protection	Protection surtension
Marquage	CE
Signalisation spécifique	Fonction :DEL (vert) Défaut :DEL (rouge)
Matière	PA6 GF30: pièce en plastique Aluminium anodisé
Système de mise à la terre	TN IT non approuvé pour une utilisation
Profondeur	47 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	490 mm
Poids	1 kg
Région cible	Europe

### Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température de fonctionnement	-10...55 °C
Normes	NF C 20-150 CEI 60297 CEI 60884-1 NF C 61-314

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	16,000 cm
Longueur de l'emballage 1	52,000 cm

Poids de l'emballage 1	1,220 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	11
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	14,293 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------