
Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi - anneau vertical d'organisation pour panneau 800 x 800 mm

VDIM189112

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Produit	Anneau vertical
Destination du produit	Rack largeur 800 mm
Caractéristiques complémentaires	Ouvrable

Complémentaires

Nombre d'unité de rack	1U
Capacité maximale	48
Matière	Feuille métallique: DC01 1,2 mm Pièce en plastique: PA66 GF20 Pièce en plastique: PC
Couleur	Gris foncé (RAL 7016) Gris pierre (RAL 7035)
Largeur	0,11 m 110 mm
Hauteur	0,40 m 40 mm
Profondeur	100 mm 0,100 m

Environnement

Plage de température	-10…55 °C -10…55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,700 cm
Largeur de l'emballage 1	11,000 cm
Longueur de l'emballage 1	14,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	107,600 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	80
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,434 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**100 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**55 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**20 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**23 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Le produit contient des halogènes au-delà des seuils**
sans PVC	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**87**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**