

## Fiche produit Caractéristiques

# VDIM33174

## Infraplus - Support 19p pour cablage aerien



#### **Principales** Gamme de produits Actassi Type de produit ou Montant 19" équipement Fonction de l'appareil Réparation de lignes aériennes Number of units 19" -4U - 350 mm Height Installation mode Échelle à câbles montée Monté sur cadre Aérien **Applications** Pour monter des équipements 19" Type d'extensibilité Cadre ouvert

Montants: noir corbeau

### Complémentaires

Oompichichtaires		
Composition de l'appareil	2 montants 19"	
Load rating	15 kg statique	
Support equipment	2 montants 19" (vertical) 4 support de montage (en biais) 4 boulons et écrous 4 bande auto-agrippante de cordon 2 gestionnaire de cordon 1 porte-étiquette	
Matériau	Acier	
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester	
Largeur	500 mm	
Profondeur	160 mm	

Colour

### Environnement

Environment		
Normes	EIA-310D	
	CEI 60297-3-100	

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,802 kg
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	26 cm
Longueur de l'emballage 1	54 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	11,974 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	16
Poids de l'emballage 3	59,896 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document peut être r'alptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications un lisaient spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Le présent document insequent déterminer l'alptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications proprier sous soprier et ester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Durabilité de l'offre	
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois