Fiche produit
Caractéristiques

VDIR534830
LexCom Home Performance - câble 4 paires S/FTP Cat.6 - bobine 300m - blanc

Principales

Gamme	LexCom Home
Nom du produit	LexCom Home Performance
Type de produit ou équipement	Câble
Type de blindage du câble	S/FTP

Complémentaires

Bande passante	0…900 MHz
Type de câble	4 paires en câbles
Catégorie de réseau de communication	7
Tension nominale	1000 V, 60 s core to core 50 V, operating 1000 V, 60 s core to screen
Nombre de conducteurs	2 (solid), AWG 23
Affaiblissement	Guaranteed: 59 dB @ 800 MHz per 100 m cable
Résistance d'isolement	5000 MOhm at 100 V DC
Impédance de transfert	< 10 mOhm/m
Fréquence de transmission	10 MHz
Résistance de boucle maximale	190 Ohm
Atténuation du blindage	70 dB
Impédance moyenne	100 Ohm
Vitesse du signal	0,8 c
Rayon de courbure	Minimum 3 x overall diameter
Niveau d'antiparasitage minimum	90 dB
Valeur calorifique	0,65 MJ/m
Diamètre extérieur du câble	7.1 mm
Longueur de câble	300 m
Masse du produit	70 kg / 1000 m

Environnement

Température de fonctionnement	-20…60 °C
Normes	IEC 60332-3 IEC 61156-5 EN 50173-1 ISO/IEC 11801

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	17,791 kg
Hauteur de l'emballage 1	21,5 cm
Largeur de l'emballage 1	40 cm
Longueur de l'emballage 1	40 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	439 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois