Fiche technique du produit

Spécifications



Vanne papillon acier PN16 DN50 Kv215

VF208W-50NS

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Vanne
Type de vanne	Papillon
Série de produits de vanne	VF208W
Modèle de vanne	VF208W-50NS 115E B00
Compatibilité moyenne	Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 % Eau
Configuration de la vanne	2 voies
Type de raccordement de vanne	À bride
Taille du corps	50 mm (2 in)
Taille du tuyau	50 mm
Caractéristique de débit	Non caractérisé
Coefficient de débit	132,97 cv 115 kvs
Classe de pression	PN16
Température du fluide de fonctionnement	-10…100 °C
Fluide sous pression max delta P durée de vie normale	599,8 kPa
Fuite de siège	Port A: classe IV-S1 (0,005 %)
Mouvement de la tige	Rotatif
Forme du disque	Complet
Matière du disque	Acier inoxydable 316
Matière du corps	Fonte nodulaire EN-JS 1030
Matière du joint	EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)
Matière de la tige	Acier inoxydable AISI 420
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12 cm
Largeur de l'emballage 1	22,2 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 1	6,8 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,1 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**