

Fiche produit

Caractéristiques

VRKP0S0FNC00000

Lexium P0 Compact



Principales

Gamme de produits	Lexium P, T
Type de produit ou équipement	Delta 3 robot
Nom de l'appareil	P0
Conception du détecteur	Compact

Complémentaires

Nombre d'axes	3...5
Work envelope	0...400 Mm horizontal 0...144 mm vertical
Précision de répétition	0.05 mm
Charge permanente admissible	10 kg
Vitesse d'attaque maximale	6 m/s
Accélération maximale	125 M/S ² à 1 kg 120 m/s ² à 1,5 kg
Poids du produit	27,600 kg
Compatibilité de gamme	Lexium SH3 moteur

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
---------------------------------	----------------------

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	43 kg
Hauteur de l'emballage 1	92 cm
Largeur de l'emballage 1	121 cm
Longueur de l'emballage 1	121 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------