

Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium P0 Compact ext, telescopic axis

VRKP0S0RNC00E00

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Lexium P, T
Nom de l'appareil	P0
Type de produit ou équipement	Delta 3 robot
Conception	ComPacT

Complémentaires

Nombre d'axes	3
Position de fonctionnement	Rotation à 360°
Enveloppe	0...400 mm horizontal 0...198 mm verticale
Précision de répétition	0,05 mm
Charge permanente admissible	10 kg
Vitesse d'attaque maximale	6 m/s
Accélération maximale	125 m/s² à 1 kg 120 m/s² à 1,5 kg
Poids Net	27,8 kg
Compatibilité de gamme	Lexium SH3 moteur

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
---------------------------------	----------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	92,0 cm
Largeur de l'emballage 1	121,0 cm
Longueur de l'emballage 1	121,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	48,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	12 103 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	59 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	12 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	23 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	12 007 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	4 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	54
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non

Image of product / Alternate images

Alternative





